


SIEMENS

Ingenuity for life

Guide

Motorstarter koordinationer DOL - 400V - 150kA - Type 2

siemens.dk/tavlemateriel



Motorstarter koordination – Direkte startende motor – Type 2 koordination – Klasse 10 – 150kA@400V

Motordata		Indstillingsområde for overbelastningsbeskyttelse		Motorværn Typenr.	Kontaktor * Typenr.	Byggestr.
Motoreffekt kW	Motorstrøm A	IE1/IE2 motorere A	IE3/IE4 motorere A			
0,04	0,16	0,11-0,16	0,11-0,14	3RV2011-0AA10	3RT2015-1AP01	S00
0,06	0,2	0,14-0,2	0,14-0,18	3RV2011-0BA10	3RT2015-1AP01	S00
0,06	0,2	0,18-0,25	0,18-0,22	3RV2011-0CA10	3RT2015-1AP01	S00
0,09	0,3	0,22-0,32	0,22-0,28	3RV2011-0DA10	3RT2015-1AP01	S00
0,09	0,3	0,28-0,4	0,28-0,35	3RV2011-0EA10	3RT2015-1AP01	S00
0,12	0,4	0,35-0,5	0,35-0,45	3RV2011-0FA10	3RT2015-1AP01	S00
0,18	0,6	0,45-0,63	0,45-0,55	3RV2011-0GA10	3RT2015-1AP01	S00
0,18	0,6	0,55-0,8	0,55-0,7	3RV2011-0HA10	3RT2015-1AP01	S00
0,25	0,85	0,7-1	0,7-0,9	3RV2011-0JA10	3RT2015-1AP01	S00
0,37	1,1	0,9-1,25	0,9-1,1	3RV2011-0KA10	3RT2015-1AP01	S00
0,55	1,5	1,1-1,6	1,1-1,4	3RV2011-1AA10	3RT2015-1AP01	S00
0,75	1,9	1,4-2	1,4-1,8	3RV2011-1BA10	3RT2015-1AP01	S00
0,75	1,9	1,8-2,5	1,8-2,2	3RV2011-1CA10	3RT2015-1AP01	S00
1,1	2,7	2,2-3,2	2,2-2,8	3RV2011-1DA10	3RT2015-1AP01	S00
1,5	3,6	2,8-4	2,8-3,5	3RV2011-1EA10	3RT2015-1AP01	S00/S0
1,5	3,6	3,5-5	3,5-4,5	3RV2011-1FA10	3RT2024-1AP00	S00/S0
2,2	5	4,5-6,3	4,5-5,5	3RV2011-1GA10	3RT2024-1AP00	S00/S0
3	6,5	5,5-8	5,5-7	3RV2011-1HA10	3RT2024-1AP00	S00/S0
4	8,5	7-10	7-9	3RV2011-1JA10	3RT2024-1AP00	S00/S0
5,5	11,5	9-12,5	9-10	3RV2011-1KA10	3RT2024-1AP00	S00/S0
7,5	15,5	10-16	10-13	3RV2011-4AA10	3RT2026-1AP00	S00/S0
7,5	15,5	13-20	13-16	3RV2021-4BA10	3RT2027-1AP00	S0

Motorstarter koordinationer DOL - 400V - 150kA - Type 2



Motorstarter koordinasjon – Direkte startende motor – Type 2 koordinasjon – Klasse 10 – 150kA@400V

Motordata		Indstillingsområde for overbelastningsbeskyttelse		Motorværn Typenr.	Kontaktor * Typenr.	Byggestr.
Motoreffekt kW	Motorstrøm A	IE1/IE2 motorere A	IE3/IE4 motorere A			
11	22	16-22	16-18	3RV2021-4CA10	3RT2027-1AP00	S0
11	22	18-25	18-23	3RV2021-4DA10	3RT2027-1AP00	S0
15	29	23-28	23-27	3RV2021-4NA10	3RT2027-1AP00	S0
15	29	22-32	22-28	3RV2032-4EA10	3RT2035-1AP00	S2
18,5	35	28-36	28-32	3RV2032-4PA10	3RT2035-1AP00	S2
18,5	35	32-40	32-35	3RV2032-4UA10	3RT2035-1AP00	S2
22	41	35-45	35-42	3RV2032-4VA10	3RT2036-1AP00	S2
22	41	42-50	42-49	3RV2032-3WA10	3RT2036-1AP00	S2
30	55	49-59	49-54	3RV2032-4XA10	3RT2037-1AP00	S2
30	55	54-65	54-62	3RV2032-4JA10	3RT2037-1AP00	S2
37	66	62-73	62-70	3RV2032-4KA10	3RT2038-1AP00	S2
45	80	70-80	70-77 (Ist < 720A)	3RV2032-4RA10	3RT2038-1AP00	S2

* Kontaktortypen er med 230V AC spole, for andre spolespændinger henvises til IC10 kataloget, kapitel 3, eller Siemens Presales support 44 77 55 55